

DENOMINACIÓN COMERCIAL	Etiqueta adhesiva "muy frágil"	
TIPO DE ENVASE	Rollo	
CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE	No procede	
FRONTAL	Referencia: flúor Green Características: papel estucado fluorescente verde Gramaje (gr/*m2)ISO 536: 77 Espesor (µm) ISO534 : 73 Opacidad en seco (%) ISO 2471: 82	
ADHESIVO	referencia: P-1000 Características: adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión en una amplia variedad de sustratos incluyendo superficies apolares. Buen comportamiento a bajas temperaturas. El centro de investigación ISEGA ha aprobado el adhesivo P-1000 de acuerdo con las demandas de la FDA, 21 CFR Ch.I (april, 1, 2013 edition) 175.105 para el contacto directo con alimentos secos o tienen que estar separados de los alimentos por una barrera funcional Tack (n) vidrio FTM-9 : >9 cohesión (h) 1 kg FTM8: > 2 temperatura etiquetado (C°): >0°C temperatura de uso (C°): -10c°/+65°C	
SOPORTE	referencia: CB62 características generales: papel cristal supercalandrado blanco gramaje (gr7m2) ISO 536: 60 espesor (µm) ISO 534: 54 Resistencia a la rotura MD7CD (kn7m) ISO 1924: MD(KN/m) > 5 CD (KN/m) >2	
USOS Y APLICACIONES	Indicado para etiquetas de marcaje de precio, identificación, promociones, publicidad,...	
CADICIDAD	2 años almacenado según las condiciones definidas por la FINAT sección 2.5(20-25C°, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y/o niveles de humedad elevados puede acortar la vida del producto	