

FICHA TÉCNICA

Referencia: PRKR5050

Denominación comercial: precinto kraft.

Características:

- **Tipo de material:** papel kraft.
- **Adhesivo:** caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- **Color:** marrón.
- **Medidas y embalaje:**
 - Ancho: 55 mm
 - Largo: 55 m.
 - Cajas de 36 rollos.
- **Propiedades técnicas:**
 - **Adhesividad:** 80.5 N/cm.
 - **Espesor total:** 110 micras.
 - **Espesor del soporte:** 90 micras.
 - **Resistencia a la tracción:** 45 N/cm.
 - **Temperatura de servicio:** -10 a 60 °C.
 - **Temperatura de aplicación:** 6 a 45 °C.
 - **Holding Power to kraft at 50°C in oven:** 100 horas.



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas afectadas por AFERA (The European Adhesive Tape Association). Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación.

Ventajas y beneficios:

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Excelente tack.
- Imprimible.
- Fácil de cortar manualmente.

Almacenaje:

El producto debe almacenarse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

Normativa:

La cinta cumple con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.