

DENOMINACIÓN COMERCIAL	Precinto adhesivo PP 530	
TIPO DE ENVASE	Cajas (el nº de rollos por caja depende de las dimensiones)	
CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE	AFERA 4006, AFERA 5001, AFERA 5004	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<p>Precinto de uso manual y en máquina automática. De una gran resistencia a la humedad y a las altas y bajas temperaturas.</p>	
DIMENSIONES	Variables (Ver dimensiones más abajo)	
TIPOS / PRESENTACIÓN	En rollos	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Composición base: Caucho natural y resinas de hidrocarburo	
	Espesor del soporte: 28 µm ±1,4	
	Espesor total: 43,5 µm ±2,4	
	Colores disponibles: Blanco, transparente y marrón	
	Dimensiones disponibles:	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 12 cm de ancho: 12x66 (144 rollos por caja) ○ 19 cm de ancho: 19x66 (96 rollos por caja) ○ 25 cm de ancho: 25x66, 25x132 (72 rollos por caja) ○ 38 cm de ancho: 38x66, 38x132 (48 rollos por caja) ○ 48 cm de ancho: 48x66, 48x125, 48x132 (36 rollos por caja) ○ 50 cm de ancho: 50x66, 50x132 (36 rollos por caja) ○ 75 cm de ancho: 75x132 (24 rollos por caja) ○ 1000 m de longitud: 48x1000, 50x1000 (6 rollos por caja) 	
	<p>Observaciones: - El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación. - Debe guardarse en su caja en un ambiente seco entre 15-20°C. - Todas las cintas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.</p>	
PRUEBAS DE CALIDAD	<p>Transparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adhesividad: Entre 1,1 y 2,1 N/cm - Tack: Entre 4 y 11 cm - Cohesión: 10 h (50 °C) <p>Blanco y marrón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adhesividad: Entre 1,4 y 2,4 N/cm - Tack: Entre 4 y 11 cm - Cohesión: 6 h (50 °C) <p>Alargamiento a la rotura: 100% ±40 Carga de rotura: 42 N/cm ±13</p>	