

FICHA TÉCNICA

Referencias:

- PRIMP-TINTO66
- PRIMP-BLANCO66
- PRIMP-ROSADO66
- PRIMP-CRIANZA66



Denominación comercial: precinto polipropileno para bodegas.

Características:

-Medidas:

- * **Ancho:** 48 mm.
- * **Largo:** 66 m.

-Tipo de material: polipropileno biorientado.

-Adhesivo: caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

-Color: transparente.

-Impreso.

-Diseño:

- * Con la palabra TINTO en color negro.
- * Con la palabra ROSADO en color rojo.
- * Con la palabra BLANCO en color verde.
- * Con la palabra CRIANZA en color negro.

-Propiedades técnicas:

- * **Adhesividad:** 5.2 N/cm.
- * **Espesor total:** 45 micras.
- * **Espesor del soporte:** 28 micras.
- * **Alargamiento de la rotura:** 120%.
- * **Resistencia a la tracción:** 45 N/cm.
- * **Temperatura de servicio:** -10 a 60 °C.
- * **Temperatura de aplicación:** 6 a 45 °C.
- * **Cohesión a papel kratf a 50 °C en el horno:** 15 horas.

Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas afectadas por AFERA (The European Adhesive Tape Association). Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación.

Ventajas y beneficios:

-Excelente tack.

-Fácil de imprimir.

-Material tratado para una impresión directa.

-Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.

Almacenaje:

El producto debe de almacenarse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

Normativa:

La cinta cumple con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.