

FICHA TÉCNICA

Referencia: FT-UB-PVC 240 COLORES

Denominación comercial: precintos de PVC de colores.



Características:

- Composición:
 - Soporte: Lámina de PVC.
 - Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- Espesor del soporte: 37 micras.
- Espesor total: 55 micras.
- Colores disponibles: naranja, rojo, negro, verde, amarillo y azul.
- Adhesividad: 2,4 N/cm.
- Resistencia a la tracción: 53 N/cm.
- Alargamiento a la rotura: 60%.
- Temperatura de aplicación: 10 – 45 °C.
- Temperatura de servicio: -25 – 65 °C.
- Válido en condiciones extremas de temperatura y humedad.
- Medidas y cantidades disponibles:
 - Precinto de 25 cm de ancho: 25x66 (72 rollos por caja).
 - Precinto de 38 cm de ancho: 38x132 (48 rollos por caja).
 - Precinto de 50 cm de ancho: 50x66, 50x132 (36 rollos por caja).
 - Precinto de 75 cm de ancho: 75x66, 75x132 (24 rollos por caja).
 - Precinto de 1.056 m de longitud: 38x1056 (8 rollos); 50x1.056 (6 rollos); 75x1.056 (4 cajas).

Almacenaje:

El rendimiento de los precintos están garantizados dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 2004/12/CE.

Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.