

## FICHA TÉCNICA

### Referencias:

- PRIMP-FRAGIL
- PRIMP-RECHAZADO
- PRIMP-MUY FRAGIL
- PRIMP-SOBREEMBALAJE



**Denominación comercial:** precinto PVC impreso.

### Características:

#### -Medidas:

- \* 38 mm de ancho y 66 m de largo.
- \* 50 mm de ancho x 66 m de largo.

**-Tipo de material:** PVC.

**-Adhesivo:** caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

**-Colores:** rojo, naranja, blanco y negro.

-Impreso.

#### -Diseño:

- \* Con la palabra MUY FRAGIL en color rojo.
- \* Con la palabra RECHAZADO en color negro.
- \* Con la palabra SOBREEMBALAJE OVER BACK en color negro.
- \* Con la palabra MUY FRAGIL en color negro.

#### -Propiedades técnicas:

- \* **Adhesividad:** 2.4 N/cm.
- \* **Espesor total:** 55 micras.
- \* **Espesor del soporte:** 34-37 micras.
- \* **Alargamiento de la rotura:** 60%.
- \* **Resistencia a la tracción:** 53 N/cm.
- \* **Temperatura de servicio:** -25 a 65 °C.
- \* **Temperatura de aplicación:** 10 a 45 °C.

Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas afectadas por AFERA (The European Adhesive Tape Association). Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación.

### Ventajas y beneficios:

- Excelente tack.
- Adhesión de larga duración.
- Sin ruido, desenrollado silencioso.
- Fácil desenrollado y directamente imprimible.

- Material tratado para una impresión directa.
- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.

#### **Almacenaje:**

El producto debe de almacenarse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

#### **Seguridad:**

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

#### **Normativa:**

La cinta cumple con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.