

DENOMINACIÓN COMERCIAL	Etiqueta adhesiva "CONTIENE CERTIFICADO"	CONTIENE CERTIFICADO
TIPO DE ENVASE	Rollo	
CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE	No procede	
FRONTAL	<p>Características: Etiqueta impresa en papel naranja fluorescente y en tinta negra U.V. Adhesivo permanente.</p> <p>Medidas: 50 x 110mm</p> <p>Gramaje (gr/*m2)ISO 536: 77</p> <p>Espesor (µm) ISO534 : 73</p> <p>Opacidad en seco (%) ISO 2471: 82</p>	
ADHESIVO	<p>referencia: P-1000</p> <p>Características: adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión en una amplia variedad de sustratos incluyendo superficies apolares. Buen comportamiento a bajas temperaturas.</p> <p>El centro de investigación ISEGA ha aprobado el adhesivo P-1000 de acuerdo con las demandas de la FDA, 21 CFR Ch.I (april,1,2013 edition) 175.105 para el contacto directo con alimentos secos o tienen que estar separados de los alimentos por una barrera funcional</p> <p>Tack (n) vidrio FTM-9 : >9</p> <p>cohesión (h) 1 kg FTM8: > 2</p> <p>temperatura etiquetado (C°): >0°C</p> <p>temperatura de uso (C°): -10c°/+65°C</p>	
SOPORTE	<p>referencia: CB62</p> <p>Características generales: papel cristal supercalandrado blanco</p> <p>gramaje (gr7m2) ISO 536: 60</p> <p>espesor (µm) ISO 534: 54</p> <p>Resistencia a la rotura MD7CD (kn7m) ISO 1924: MD(KN/m) > 5 CD (KN/m) >2</p>	
USOS Y APLICACIONES	Indicado para etiquetas de marcaje de precio, identificación, promociones, publicidad,...	
CADUCIDAD	2 años almacenado según las condiciones definidas por la FINAT sección 2.5(20-25C°, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y/o niveles de humedad elevados puede acortar la vida del producto	