

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Espuma de polietileno expandido

TIPO DE ENVASE

En bobinas sueltas protegidas con bolsa de plástico

CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE

ISO 9002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada fabricado por extrusión directa

DIMENSIONES

Según especificaciones

TIPOS / PRESENTACIÓN

En rollos bobinados sobre mandril de cartón y protegidos por bolsa de plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición base: Polietileno de baja densidad (LDPE)
Agente hinchante
Nucleante

Observaciones:

- No contiene CFC.
- Material reciclable (grupo 04).
- Material termoplástico (TP).
- Excelente resistente al agua.
- Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos. Baja resistencia a la luz solar. Requiere protección.
- Almacenar en lugar aireado por la posibilidad de contener residuos de gas inflamable.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Se fabrican garantizando altos estándares de producción y control de calidad
- No utiliza CFC ni HCFC en su proceso de fabricación.
- Puede reutilizarse y finalmente reciclarse junto a otros materiales a base de polietileno.

