

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Espuma de polietileno expandido

TIPO DE ENVASE

Paquetes individuales de 100 uds o 300uds

TIPOS / PRESENTACIÓN

En planchas individuales en paquetes de 100 uds o 300uds.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada fabricado por extrusión directa

DIMENSIONES

Ancho	Largo	Espesor
285 mm (-1%,+2%)	385 mm (-1m,+2mm)	1 mm ($\pm 10\%$)
400 mm (-1%,+2%)	600 mm (-1m,+2mm)	1 mm ($\pm 10\%$)
1000 mm (-1%,+2%)	500 mm (-1m,+2mm)	1 mm ($\pm 10\%$)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Composición base: Polietileno de baja densidad (LDPE)
 Agente hinchante
 Nucleante

Observaciones:

- No contiene CFC.
- Material reciclable (grupo 04).
- Material termoplástico (TP).
- Excelente resistente al agua.
- Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos. Baja resistencia a la luz solar. Requiere protección.
- Almacenar en lugar aireado por la posibilidad de contener residuos de gas inflamable.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Cell-Aire© se fabrican garantizando altos estándares de producción y control de calidad
- Cell-Aire© no utiliza CFC ni HCFC en su proceso de fabricación.
- Cell-Aire© puede reutilizarse y finalmente reciclarse junto a otros materiales a base de polietileno.