

FICHA TÉCNICA

Referencia: FEACB1001200T

Denominación comercial: Bandas elásticas de paletizado.



Características:

- Con precorte.
- Para palés europeos.
- Presentación:
 - 100 unidades por rollo.
 - 324 rollos por palé.
- Resistencia al desgarro: >395%MD.
- Color: transparente.
- Puede estabilizar una carga hasta de 1 tonelada.
- Este producto puede comportarse de manera diferente a bajas temperaturas.
- Estas bandas elásticas son respetuosas con el medio ambiente, ya que son 100% reciclables y con su uso, reduces la utilización del film estirable manual o automático.

Características técnica:

	Banda Elástica FEACB1001200T	Banda Elástica (Fuerte)	Banda Elástica (Ligera)
Espesor mm	40	60	25
Anchura mm	100	100	100
Longitud mm	1200 (Para paletizar áreas de 2.5 a 5 metros)		
Fuerza de rotura	++	+++	+
Aplicación	Varias cargas	Para tareas pesadas y/o cargas inestables	Elementos sensibles a la compresión

Instrucciones de uso:

1. Abre la caja y desenrolla la banda hasta que encuentres la primera línea con precorte.
2. Cuando tengas la banda estirada, ábrela para que la puedas colocar en una de las esquinas de la mercancía que quieres proteger.
3. Cuando tengas la banda colocada en una de las esquinas de la parte superior de tu carga, bordea tu mercancía y coloca el resto de la banda

para que quede totalmente protegida.

