

FICHA TÉCNICA

Referencia: PRKR5050-4850

Denominación comercial: precinto kraft reforzado.

Características:



- **Tipo de material:** papel kraft reforzado con fibra de vidrio.
- **Adhesivo:** caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- **Color:** marrón.
- **Propiedades técnicas:**
 - **Adhesividad:** >18 N/cm.
 - **Espesor total:** 240 micras.
 - **Espesor del soporte:** 200 micras.
 - **Alargamiento a la rotura:** 6%.
 - **Resistencia a la tracción:** 115 N/cm.
 - **Temperatura de servicio:** -10 a 60 °C.
 - **Temperatura de aplicación:** 6 a 45 °C.

Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas afectadas por AFERA (The European Adhesive Tape Association). Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación.

Ventajas y beneficios:

- Excelente tack.
- Reforzado con fibra de vidrio.
- Extrema adhesividad incluso en cajas de papel reciclado.
- Cinta de seguridad-evidencia de apertura de la caja si se manipula.

Almacenaje:

El producto debe almacenarse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

Normativa:

La cinta cumple con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.