

FICHA TÉCNICA

Referencias:

- PRR1950-8100.
- PRR5050-8100.
- PRR7550-8100.



Denominación comercial: precintos reforzados.

Características:

- Composición:
 - Soporte: BOPP reforzado con fibra de vidrio bidireccional.
 - Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
 - Color: Transparente.
- Aplicaciones: reforzar, flejar, paletizar y embalar.
- Espesor del soporte: 25 micras.
- Espesor total: 150 micras.
- Adhesividad: 12 N/cm.
- Resistencia a la tracción: 290 N/cm.
- Alargamiento a la rotura: 5%.
- Medidas y cantidades disponibles:
 - Precintos reforzados de 19 mm de ancho x 50 metros de largo: 96 unidades.
 - Precintos reforzados de 50 mm de ancho x 50 metros de largo: 36 unidades.
 - Precintos reforzados de 75 mm de ancho x 50 metros de largo: 24 unidades.

Almacenaje:

El rendimiento de los precintos están garantizados dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE.

Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.