

FICHA TÉCNICA

Referencias:

PR48126B-5245

PR48126M-5245

PR48126T-5245



Denominación comercial: Precintos de polipropileno hotmelt.

Características generales:

- Certificados según comerciante: AFERA 4006, AFERA 5001, AFERA 5004.
- Composición base: en base hotmelt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Espesor del soporte: 28 µm.
- Espesor total: 45 µm.
- Colores: blanco, marrón y transparente.
- Dimensiones disponibles estándar:
 - 38 cm de ancho: 38x66, 38x132 (48 rollos por caja).
 - 48 cm de ancho: 48x66, 48x132 (36 rollos por caja).
 - 50 cm de ancho: 50x66, 50x132 (36 rollos por caja).
 - 75 cm de ancho: 75x132 (24 rollos por caja).
 - 660 m de longitud: 50x660 (6 rollos por caja).
 - 990 m de longitud: 48x990 (6 rollos por caja).
 - 1.000 m de longitud: 38x100 (8 rollos por caja) y 50x1.000 (6 rollos).
- Observaciones:
 - El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación.
 - Debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado, de la luz solar directa.
 - Todas las cintas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.
- Pruebas de calidad para el precinto transparente:
 - Adhesividad: entre 4,2 y 6,2 N/cm.
 - Tack: entre 10 y 25 cm.
 - Cohesión: 9 h (50 °C).
 - Alargamiento a la rotura: 100 %.
 - Carga de rotura: 42 N/cm ±13.

- Pruebas de calidad para el precinto marrón y blanco:
 - Adhesividad: entre 4,2 y 6,2 N/cm.
 - Tack: entre 10 y 25 cm.
 - Cohesión: 7,5h (50 °C).
 - Alargamiento a la rotura: 100 %.
 - Carga de rotura: 42 N/cm \pm 13.

Estas referencias se puede personalizar.