

## FICHA TÉCNICA

**Referencia:** PRPVC2566AZ

**Denominación comercial:** precinto azul de PVC.



### Características:

- **Composición:**
  - Soporte: Lámina de PVC.
  - Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- **Color:** azul.
- Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo.
- Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.
- **Espesor del soporte:** 34-37 micras.
- **Espesor total:** 55 micras.
- **Adhesividad:** 2,4 N/cm.
- **Resistencia a la tracción:** 53 N/cm.
- **Alargamiento a la rotura:** 60%.
- **Temperatura de aplicación:** 10°C – 45°C.
- **Temperatura de servicio:** -25°C – 65°C.

### Almacenaje:

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

### Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.

**Esta referencia se puede personalizar.**